



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Коммунальная уборочная машина КУМ



Масса, кг	4700
Мощность, л.с	84

Универсальный колесный трактор тягового класса 1,4 с колесной формулой 4x4.

В агрегате с навесным и прицепным оборудованием предназначен для выполнения комплекса работ в растениеводстве и животноводстве, а также погрузочно-разгрузочных, транспортных, уборочных работ в дорожной, строительной и коммунальной сфере.

Оптимальное соотношение габаритных размеров.

Небольшая высота трактора позволяет использовать его в стесненных условиях.

Эксплуатационная масса трактора позволяет получить высокие тяговые характеристики.

Официальный дилер ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»
по Приволжскому и Уральскому Федеральным округам - Компания ООО «АЭРКОМ»

Контактные данные Адрес: Россия, 454100, г. Челябинск, Комсомольский проспект 90, офис 505
Тел. 8 (351) 247-33-31, моб. +7-922-725-80-77 E-mail: airkom74@gmail.com, www.airkom74.ru



Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

www.airkom74.ru

Список региональных торговых центров и торговых представителей смотри на сайте.

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	4-х цилиндровый с турбонаддувом
Мощность, кВт (л.с.)	62 (84)
Количество цилиндров	4
Рабочий объем цилиндров, см³	4087
Номинальные обороты, об/мин	2200
Система холодного пуска	Да
Максимальный крутящий момент при 1300 об/мин, Н*м	360

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина, мм	5800
Ширина, мм	2415
Высота, мм	2700
Колесная база, мм	2345
Колея передняя, мм	2020
Колея задняя, мм	1940
Дорожный просвет, мм	415

ТРАНСМИССИЯ

Тип	Синхронизированная механическая
Сцепление	Двухдисковое
Коробка переключения передач	12 вперед + 12 назад
Колесная формула	4 x 4

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Универсальный гидроповоротный отвал	
Ширина захвата, мм	2080 - 2400
Максимальная высота убираемого снега, мм	500
Масса, кг	390

Щеточное оборудование с системой опрыскивания	
Производительность, м²/ч	21600
Объем бака под воду, л	500
Масса, кг	260

УПРАВЛЕНИЕ

Рулевое	С гидроусилителем
---------	-------------------

ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ

Обороты	540 / 540E / 1000
Тип включения	Механический

СКОРОСТЬ

Максимальная скорость, км/ч	20
Рабочая скорость, км/ч	до 12

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Трехточечная навеска	CAT-II
Грузоподъемность навесного оборудования, кг	2500 / 3000 (опция)
Дополнительные гидровыводы	2DA/ 2SA

МАССА

Масса, кг	4700
-----------	------

ПРОЧЕЕ

Указатель топлива	Стандарт
Кондиционер/отопитель кабины	Стандарт
Передний буксирный крюк	Да, встроенный в передний балласт
Контргрузы	передние: 8 x 31 кг, задние: 34 кг на каждое колесо